



◆ Özellikler

Model	N5332PC-P-E
PoE	16 Adet PoE Girişi
Video & Audio	
Video Sistemi	50Hz/60Hz
IP Video Girişi	32 Kanal
Video Çıkışı	1 VGA(1080P) and 1 HDMI(4K) çıkışı
İki Yollu Ses Line Girişi	1 Giriş, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)
Ses Çıkışı	1 Çıkış, RCA (2.0 Vp-p, 1kΩ)
Ekran & Canlı Oynatım	
Video Formatı	H.265/H.264
Maksimum Giriş Bant Genişliği	320Mbps
Ekran Çözünürlüğü	1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080, 1680*1050, 1600*1200, 1900*1200, 2560*1440, 3840*2160 (4K)
Kayıt Çözünürlüğü	8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 2MP(1080P) / 1.3MP(960P) / 1MP(720P)
Canlı Oynatma	4 Kanal Gerçek Zamanlı @ 4K 8 Kanal Gerçek Zamanlı @ 4MP 10 Kanal Gerçek Zamanlı @ 3MP 20 Kanal Gerçek Zamanlı @ 2MP/1MP
Kayıt Modları	Sürekli / Manuel / Program / Hareket Algılama / Sensör Tetikleme
HDD Kapasitesi	8 Adet SATA HDD, 48 TB kadar
Ağ	
Ağ Arayüzü	RJ-45 1000Mbps Ethernet arayüz
Ağ Tipi	Statik IP, DHCP, PPPoE
Onvif Desteği	Evet, Ver2.6.1
P2P Desteği	Evet, QR kodu ile tarama ve bağlanma
DDNS Desteği	Evet
UPnP Desteği	Evet, otomatik olarak port yönlendirme desteği
Bulut Depolama Desteği	Evet, Kaydedilen resimlerin DROPBOX depolamaya aktarılma desteği
CMS Desteği	Evet, Limitsiz cihaz ekleme, maksimum 128 kanala kadar canlı izleme
Mobil Uygulama Desteği	iOS & Android Uygulama: RxCamView, 80 kanal aynı anda canlı izleme
Geri Oynatma & Yedekleme	
Maksimum Geri Oynatma	Maksimum 16 Kanal
Ağ Uzaktan Geri Oynatma	Maksimum 4 kanal aynı anda CMS programı ile, IE/Safari yada Mobil uygulama
Geri Oynatım Aramaları	Tarih& Saat /Olay Listesi / Akıllı Arama
Geri Oynatma Modları	Oynatma, Hızlı ileri alma (Maks. 16x), Hızlı geri alma (Maks. 16x), Zoom
Yedekleme Modları	e-SATA, USB, Ağ
Genel	
USB	USB 3.0 x1, USB 2.0 x2
e-SATA	Evet, 1 e-SATA port
PTZ Kontrol	Evet, RS485
Sensor & Alarm Port	16 Giriş / 1 Çıkış
Klavye Port	N/A
Güç Kaynağı	AC 100~240V, PoE Gücü: 48V
Ölçüler(WxDxH)	378*325.8*66mm
Çalışma Sıcaklığı	-10°C~+55°C / 10%~90%RH